

Chapitre 4

Les disques et le système de fichiers

1. Représentation des disques

Note préalable : les unités de mesure de stockage utilisées dans ce chapitre et dans l'ensemble de ce livre utilisent la représentation de l'usage traditionnel en kilo-octets, selon la règle $1 \text{ ko} = 1024 \text{ octets} (2^{10})$, sauf indication contraire. Cette représentation se nomme théoriquement Kio (kibiocet).

1.1 Nomenclature

Ceci est un petit rappel des points déjà rencontrés dans le chapitre Présentation de Linux. Suivant le type de contrôleur et d'interface sur lesquels les disques sont connectés, Linux donne des noms différents aux fichiers spéciaux des périphériques disques. Chaque disque est représenté par un fichier spécial de type bloc. Chaque partition aussi.

1.1.1 IDE

Les disques reliés à des contrôleurs IDE (appelés aussi PATA (*Parallel ATA*) ou ATAPI et en voie de disparition) se nomment `hdX` :

- `hda` : IDE0, Master
- `hdb` : IDE0, Slave
- `hdc` : IDE1, Master
- `hdd` : IDE1, Slave
- etc.

Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de limites au nombre de contrôleurs IDE, sauf le nombre de ports d'extension de la machine (slots PCI). De nombreuses cartes additionnelles existent, de nombreuses cartes mères proposent jusqu'à quatre, six, huit connecteurs. Dans ce cas, les fichiers se nomment hde, hdf, hdg, etc.

Les lecteurs CD-Rom, DVD et graveurs de type IDE/ATAPI sont vus comme des disques IDE et respectent cette nomenclature.

Les derniers noyaux Linux utilisent par défaut une API appelée libata pour accéder à l'ensemble des disques IDE, SCSI, USB, Firewire, etc. Si c'est votre cas (regardez les notes de version de la distribution), la nomenclature reprend celle des disques SCSI, abordée au point suivant.

■ Remarque

Du fait de l'utilisation de libata, la représentation des disques en nomenclature hdx est devenue rare. Attention cependant si vous mettez à jour votre ancienne distribution qui conservait ce format. Le passage à une nouvelle version plus récente va probablement les renommer en sdx, la nomenclature SCSI. Du coup vous risquez d'avoir des soucis si vous oubliez de modifier le fichier /etc/fstab ou la configuration de grub.

1.1.2 SCSI, SATA, USB, FIREWIRE, etc.

Les disques reliés à des contrôleurs SCSI, SCA, SAS, FibreChannel, USB, Firewire, thunderbolt (et probablement d'autres interfaces exotiques comme les lecteurs ZIP sur port parallèle) se nomment sdX. L'énumération des disques reprend l'ordre de détection des cartes SCSI et des adaptateurs (hosts) associés, puis l'ajout et la suppression manuelle des autres via hotplug ou udev.

- sda : premier disque SCSI
- sdb : deuxième disque SCSI
- sdc : troisième disque SCSI
- etc.

La norme SCSI fait une différence entre les divers supports. Aussi les lecteurs CD-Rom, DVD, HD-DVD, Blu-ray et les graveurs associés n'ont pas le même nom. Les lecteurs et graveurs sont en srX (sr0, sr1, etc.). Vous pouvez aussi trouver scd0, scd1, etc. mais ce sont généralement des liens symboliques vers sr0, sr1, etc.

La commande **ls SCSI** permet d'énumérer les périphériques SCSI. Notez que les disques sont bien en sdX, tandis que le lecteur dvd est en srX.

```
$ lsscsi
[4:0:0:0]    disk      ATA          ST380011A      8.01  /dev/sda
[5:0:0:0]    cd/dvd    LITE-ON     COMBO SOHC-4836V S9C1  /dev/sr0
[31:0:0:0]   disk      USB2.0      Mobile Disk     1.00  /dev/sdb
```

1.2 Cas spéciaux

1.2.1 Contrôleurs spécifiques

Certains contrôleurs ne suivent pas cette nomenclature. C'est par exemple le cas de certains contrôleurs RAID matériels. C'est du cas par cas. Un contrôleur Smart Array sur un serveur HP, utilisant le pilote cciss, place ses fichiers de périphériques dans /dev/cciss sous les noms cXdYpZ, où X est le slot, Y le disque et Z la partition...

1.2.2 Virtualisation

La représentation des disques des systèmes invités (*guests*) virtualisés dépend du type de contrôleur simulé. La plupart sont de type IDE ou SCSI, et dans les deux cas bien souvent avec la libata ils sont vus comme du SCSI. Cependant certains systèmes comme KVM ou XEN proposant de la paravirtualisation offrent un contrôleur spécifique présentant les disques sous le nom vd_x (virtual disk x), ou xv_d_x :

- vda : premier disque virtualisé, ou xvda,
- vdb : deuxième disque virtualisé, ou xvdb,
- etc.

1.2.3 SAN, iSCSI, multipathing

Les disques raccordés via un SAN (*Storage Area Network*, généralement en fibre optique) ou par iSCSI sont vus comme des disques SCSI et conservent cette nomenclature. Cependant les systèmes de gestion des chemins multiples (*multipathing*) se plaçant par-dessus fournissent d'autres noms. Powerpath nommera les disques emcpowerx (emcpowera, emcpowerb, etc.) tandis que le système par défaut de Linux appelé multipath les nommera mpathx (mpath0, mpath1, etc.) ou tout autre nom choisi par l'administrateur.

2. Manipulations de bas niveau

2.1 Informations

La commande **hdparm** permet d'effectuer un grand nombre de manipulations directement sur les périphériques disques gérés par la bibliothèque libata, c'est-à-dire tous les disques SATA, ATA (IDE) et SAS. La commande **sdparm** peut faire à peu près la même chose pour les disques SCSI. Notez que bien que les noms de périphériques de la libata soient identiques à ceux du SCSI, il est fort probable que de nombreuses options de configuration de **hdparm** ne fonctionnent pas sur des disques SCSI, la réciproque étant vraie pour **sdparm** avec les disques SATA ou IDE. La suite se base sur **hdparm**.

Pour obtenir des informations complètes sur un disque, utilisez les paramètres `-i` ou `-I`. Le premier récupère les informations depuis le noyau et obtenues au moment du boot, le second interroge directement le disque. Préférez le `-I` qui donne des informations très détaillées.

```
# hdparm -I /dev/sda

/dev/sda:

ATA device, with non-removable media
  Model Number:          VBOX HARDDISK
  Serial Number:         VB91a2e953-933cdc65
  Firmware Revision:    1.0
Standards:
  Used: ATA/ATAPI-6 published, ANSI INCITS 361-2002
  Supported: 6 5 4
Configuration:
  Logical          max          current
  cylinders        16383       16383
  heads            16          16
  sectors/track    63          63
  --
  CHS current addressable sectors: 16514064
  LBA user addressable sectors: 63152320
  LBA48 user addressable sectors: 63152320
  Logical/Physical Sector size: 512 bytes
  device size with M = 1024*1024: 30836 MBytes
  device size with M = 1000*1000: 32333 MBytes (32 GB)
  cache/buffer size = 256 KBytes (type=DualPortCache)
Capabilities:
  LBA, IORDY (cannot be disabled)
  Queue depth: 32
```

```

Standby timer values: spec'd by Vendor, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 128          Current = 128
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
    Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
    Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
Commands/features:
  Enabled      Supported:
  *           Power Management feature set
  *           Write cache
  *           Look-ahead
  *           48-bit Address feature set
  *           Mandatory FLUSH_CACHE
  *           FLUSH_CACHE_EXT
  *           Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
  *           Native Command Queueing (NCQ)
Checksum: correct
    
```

2.2 Modification des valeurs

Plusieurs paramètres des disques peuvent être modifiés. Attention cependant ! Certaines options de `hdparm` peuvent se révéler être dangereuses tant pour les données contenues sur le disque que pour le disque lui-même. La plupart des paramètres sont en lecture et écriture. Si aucune valeur n'est précisée `hdparm` affiche l'état du disque (ou du bus) pour cette commande. Voici quelques exemples d'options intéressantes.

- **-c** : largeur du bus de transfert EIDE sur 16 ou 32 bits. 0=16, 1=32, 3=32 compatible.
- **-d** : utilisation du DMA. 0=pas de DMA, 1=DMA activé.
- **-X** : modifie le mode DMA (mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5). Vous pouvez utiliser l'un des modes précédents ou des valeurs numériques : 32+n pour les modes mdma (n variant de 0 à 2) et 64+n pour les modes udma.
- **-C** : statut de l'économie d'énergie sur le disque (unknown, active/idle, standby, sleeping). L'état peut être modifié avec -S, -y, -Y et -Z.
- **-g** : affiche la géométrie du disque.
- **-M** : indique ou modifie l'état du Automatic Acoustic Management (AAM). 0=off, 128=quiet et 254=fast. Tous les disques ne le supportent pas.
- **-r** : passe le disque en lecture seule.

- **-T** : bench de lecture du cache disque, idéal pour tester les performances de transfert entre Linux et le cache du disque. Il faut relancer la commande deux ou trois fois.
- **-t** : bench de lecture du disque, hors cache. Mêmes remarques que l'option précédente.

Ainsi la commande suivante passe le bus de transfert en 32 bits, active le mode DMA en mode Ultra DMA 5 pour le disque sda :

```
# hdparm -c1 -d3 -X udma5 /dev/sda
```

Voici quelques autres exemples :

```
# hdparm -c /dev/sda

/dev/sda:
IO_support      = 0 (default 16-bit)

# hdparm -C /dev/sda

/dev/sda:
drive state is: active/idle

# hdparm -g /dev/sda

/dev/sda:
geometry        = 3931/255/63, sectors = 63152320, start = 0

# hdparm -T /dev/sda

/dev/sda:
Timing cached reads:   23868 MB in  2.00 seconds = 11950.45 MB/sec
# hdparm -t /dev/sda

/dev/sda:
Timing buffered disk reads: 308 MB in  3.02 seconds = 101.87 MB/sec
```